

Encoder incremental de baja resolución

Inkremental encoder lav opløsning



Características técnicas - *Tekniske specifikationer*

Alimentación <i>Strømforsyning</i>	10 - 30 Vcc
Absorción a 24 V <i>Strømforbrug ved 24 V</i>	15 mA
Salida <i>Udgangssignal</i>	NPN (a pedido: PNP o Push-Pull) <i>NPN (på anmodning: PNP eller Push-Pull)</i>
Corriente máxima de carga <i>Maks. belastningsstrøm</i>	25 mA por salida <i>25 mA pr. udgangssignal</i>
Número de salidas <i>Antal udgangssignaler</i>	2 incrementales (K1, K2) <i>2 inkrementale (K1, K2)</i>
Desfase de las salidas <i>Faseforskydning af udgangssignaler</i>	90°, determinado por la rueda fónica <i>90°, afhænger af tandhjulet</i>
Frecuencia de excitación máxima <i>Maks. impulsfrekvens</i>	12,6 KHz
Temperatura de funcionamiento <i>Driftstemperatur</i>	- 40 / + 90 °C
Dimensiones <i>Mål</i>	55 x 22,5 mm
Espesor de la tarjeta del Encoder <i>Tykkelse encoderkort</i>	6 ± 0.5 mm
Peso de la tarjeta del Encoder <i>Vægt encoderkort</i>	52 g, cable incluido <i>52 g, inklusiv kabel</i>
Cable de alimentación/salidas <i>Strømforsynings-/udgangskabel</i>	Blindado de 4 polos <i>4-polet skærmet kabel</i>
Ciclo de trabajo en cada salida <i>Cyklus pr. udgangssignal</i>	50 %, determinado por la rueda fónica <i>50 %, afhænger af tandhjulet</i>

Encoder incremental de baja resolución

Inkremental encoder lav opløsning



Connections - Tilslutninger	
Azul <i>Blå ledning</i>	Alimentación: negativo (masa) <i>Strømforsyning: negativ (masse)</i>
Marrón <i>Brun ledning</i>	Alimentación: positivo <i>Strømforsyning: positiv</i>
Negro <i>Sort ledning</i>	Salida K1 <i>Udgang K1</i>
Blanco <i>Hvid ledning</i>	Salida K2 <i>Udgang K2</i>
Blindaje <i>Skærm</i>	Conecte al negativo (masa) <i>Tilsluttes den negative (masse)</i>

Señales de salida - Udgangssignaler	
<p>K2</p> <p>K1</p>	<p>K2</p> <p>K1</p>
<p>Rotación horaria <i>Omdrejninger med uret</i></p>	<p>Rotación antihoraria <i>Omdrejninger mod uret</i></p>
<p>13 impulsos/giro tamaño del motor 63 <i>13 impulser/omdrejning motorstørrelse 63</i></p> <p>15 impulsos/giro tamaño de los motores 71÷100 <i>15 impulser/omdrejning motorstørrelser 71÷100</i></p>	

El italiano es el idioma original
La versión española y la versión danesa son traducciones

Italiensk: Original version
Spansk og Dansk: Oversættelse

www.motovario-group.com

